

ACRYLUX

P O Ł Y S K



DANE TECHNICZNE

Baza: płyta MDF
Wymiar: 2800x1300
Grubość: 19 mm Premium/Eco
18 mm HIPS
6-48 mm na zamówienie

Płyty pokryte wysokopółgłowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,7-0,8 mm, zapewniającym wysoką odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV.

INFORMACJE UŻYTKOWE

- 23 decory - z idealną głębią koloru
- Elegancki wygląd
- Połysk optycznie zwiększa przestrzeń pomieszczenia
- Potęguje uczucie czystości

INFORMACJE TECHNICZNE

- Wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV
- Tył płyty - biała melamina / HIPs / malowany na biało

- Fronty mebli
 - Okładziny ścian
- GDZIE?
- Dom
 - Hotele
 - Szkoły
 - Inne miejsca użyteczności publicznej



INFORMACJE UŻYTKOWE

- Elegancki wygląd
- Atrakcyjna cena
- Idealnie gładka powierzchnia
- Przemysł i inwestycje
- Standardowa odporność na zarysowania



ACRYLUX 0,5

P O Ł Y S K



DANE TECHNICZNE

Baza: płyta MDF , płyta wiórowa na zamówienie

Wymiar: 2800x1300

Grubość: 19 mm Premium/Eco

18 mm HIPS

6-48 mm na zamówienie

Acrylux 0,5 -

płyta pokryta wysokopółtyskowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,5 mm

INFORMACJE UŻYTKOWE

- Idealnie gładka powierzchnia
- Elegancki wygląd
- Połysk optycznie zwiększa przestrzeń pomieszczenia



- Fronty mebli
 - Okładziny ścian
- GDZIE?

- Dom

- Hotele

- Szkoły

- Inne miejsca
użyteczności
publicznej



ACRYLUX 0,5

Płyty pokryte wysokopółtyskowym laminatem
ABS/PMMA o grubości 0,5 mm.

INFORMACJE UŻYTKOWE

- Elegancki wygląd
- Atrakcyjna cena
- Idealnie gładka powierzchnia
- Przemysł i inwestycje
- Standardowa odporność na zarysowania

