

Procedura oceny jakości powierzchni płyt Polygloss / Polymatt / Polygloss Dekor

Procedura ta powinna być punktem odniesienia dla oceny jakości powierzchni dwóch grup produktów wymienionych powyżej.

Opis:

Ocena płyt i charakteru powierzchni powinna odbywać się przy z góry ustalonych warunkach oświetlenia i obserwacji.

Skazy na powierzchni będą uznawane jedynie gdy są większe niż 0,8mm i widoczne z odległości 0,7m pod kątem około 45°.

Stanowisko testowe:

Ocena płyt powinna mieć miejsce przy rozproszonym i zamontowanym na stałe oświetleniu, które oświetla powierzchnię równomiernie. Może to być światło dzienne lub odpowiednie oświetlenie sztuczne. Odległość pomiędzy powierzchnią ocenianą a źródłem światła powinna wynosić w przybliżeniu 1,5m.

Ocena jakości powierzchni płyt ma miejsce w procesie produkcji.

Ocena jakości:

Płyta powinna przesuwana się poprzez stanowisko testowe ułożona powierzchnią połyskową do góry. Jeżeli to konieczne drobinki, kurz itp. powinny zostać usunięte ściereczką lub innym narzędziem. Płyta powinna zostać sprawdzona z odpowiedniej odległości na obecność kurzu, zdarć, zadrapań, ciał obcych, bąbli/odklejania laminatu a także innych możliwych defektów. Osoba testująca powinna mieć normalną zdolność widzenia a używanie szkła powiększającego lub innych podobnych mu narzędzi nie jest dozwolone.

Dokumentacja:

Każdy wykryty defekt powinien zostać zapisany z odpowiednim numerem zamówienia, typem panelu oraz opisem znalezionej skazy.

Typy defektów:

Kontrastujące plamki/bąble	Dozwolone	2 punkty < 3mm ² 5 punktów < 0,8mm przy minimalnej odległości pomiędzy sobą 300mm
Pofałdowanie	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną
Paski	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną
Brak laminatu	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną
Zadarcia	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną
Pęknięcia	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną
Nierówna powierzchnia	Nie dozwolone	Oznaczyć płytę, poinformować klienta, obliczyć powierzchnię użyteczną